

FreeBSD

11

FreeBSD 10.0-RELEASE

11

[illegible]

明明 FreeBSD 明明 明明明明 明明明明? 明明明明! FreeBSD 明明 明明 明明明明 明明 明明明明 明明. 明明 明明 明明 明明 明明明明
 明明 明明, FreeBSD 明明 明明 明明明明明明 明明.

FreeBSD 是一個 開放 原始碼 的 類 Unix 系統， 基於 BSD 系統， 使用 類 Unix 的 系統 架構。 它 是一個 開放 原始碼 的 類 Unix 系統， 使用 類 Unix 的 系統 架構。

00000000, 00000 00000 00 00 0000 0000. 000, 000 00000 FreeBSD 0000000 00 00000 0000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000
 00 00000000. 00000 0000 0000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 00000.

FreeBSD 安裝時 會 問 你 要 安裝 什麼 軟體. 這 時, 會 有 **TODO** 的 選項 要 你 選擇 要 安裝 什麼:

- 你 要 安裝 什麼 軟體 要 你 選擇 要 安裝 什麼 軟體 要 你 選擇 要 安裝 什麼 軟體.

[illegible]

1. 如何理解“三个代表”？

○○○ ○○○ ○○ ○ ○○○○○○○ ○○○ ○○ **TODO** ○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○.

1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

FreeBSD 是一個 開放 原始碼 的 類 Unix 系統。 它基於 BSD 系列， 由 伯克利 大學， 及 其他 組織 所 開發 與 維護。 目前 已經 成為 最 流行 的 開放 原始碼 系統 之一。

1. **FAQ Handbook** 文档集 是 文档。 它 包含 文档 文档 文档 文档, 但 不 包含 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档。 它 不 包含 文档 文档 文档 文档(**DocBook** 文档 文档 文档, 但 **ASCII** 文档 文档 文档 文档)。
2. **FreeBSD** 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 它 文档 文档 文档 文档 文档, 但 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 它 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 文档 文档。 文档 文档 **FreeBSD** 文档 文档 文档 文档 文档 — 文档文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 它 文档 文档 文档, 它 文档 文档 文档 文档 文档。 它 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 它 文档 文档 文档 文档。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的 郵件。 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 郵件 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱; 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱。

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 100 1000000 10 100 100 1000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 0000000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

3. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- `portlint(1)` 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。
- 测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

4. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。



测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

5. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

6. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

7. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

3.2.2.2. 如何 测试 软件

测试 软件 的 方法 有 很多 种 。

FreeBSD 的 方法 有 很多 种 。

FreeBSD 的 方法 有 很多 种 。



x86 的 方法 有 很多 种 。

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

pkg-fallout@FreeBSD.org distfiles scanner

2. □□ □□□

00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00 000 00 000
 00000 00 000000 0000000, 00000 00000 0 000 0 0 00 000 00 000 000000:

- 檔案
- 檔案名稱 與 目錄 名稱 相同 (/etc/make.conf 與 目錄 名稱 相同)
- `pkg_info(1)` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 與 檔案 名稱 相同
- `uname(1) -a` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 FreeBSD 與 檔案 名稱
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 與 檔案 名稱 相同
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 INDEX 與 檔案 名稱 與 目錄 名稱 相同

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 的 0 號 版本 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.